

HOLZCARE

Natürliche Pflege für Innen und Außen

made in germany

TERRASSEN-ÖL FÜR THERMO- KIEFER

- wasserabweisend
- wetter- und UV-beständig
- natürlicher Holzschutz

thermo-
kiefer

OUTDOOR



Carl Götz
...groß in Holz!

Hergestellt für:
Carl Götz Unternehmensgruppe
Otto-Renner-Str.15 | 89231 Neu-Ulm
Fon: +49 731 7048 - 0

info@carlgoetz.de | www.carlgoetz.de
www.holz-popp.de | www.stadelbauer.com
www.holz-sturm.de | www.steinhauser-holz.com



GEEIGNET FÜR: Gartenholzprodukte aus Thermoholz wie Terrassenböden, Holzdecks und Gartenmöbel, auch für Lärchen- und Exotenholz geeignet. Das pigmentierte Terrassen-Öl für Thermo-Kiefer auf der Basis nachwachsender Rohstoffe trocknet im Farbton hellbraun. Terrassen-Öl für Thermo-Kiefer schützt, pflegt und imprägniert. Die Holzoberfläche ist nach der Anwendung stark wasserabweisend, wetter- und UV-beständig und langfristig gegen Vergrauen geschützt.

ANWENDUNG/VERARBEITUNG:

- Der unbehandelte geschliffene Holzuntergrund muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8°C. Holzfeuchte < 18%.
- Vergraute Hölzer vor dem Anstrich mit einem geeigneten Reiniger entgrauen und neutralisieren.
- Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.
- Hölzer mit einem besonders hohen Gehalt an Holzinhaltstoffen sollen vor der Erstbehandlung ca. 4 Wochen abwittern. Frisches, kesseldruck-imprägniertes Holz sowie Massaranduba, Ipé oder Garapa, vor der Erstbehandlung ca. 3 Monate abwittern lassen.
- Trockenzeit ca. 12–24 Std. (witterungsabhängig).
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
- Bitte konstruktiven Holzschutz unbedingt beachten.
- Öl dünn und gleichmäßig auftragen – Schichtbildung vermeiden und überschüssiges Öl abnehmen.

Terrassen-Öl für Thermo-Kiefer zweimal auf das trockene Holz auftragen (Hirnholz bis zur Sättigung tränken). Nach 12–24 Std. überstreichbar. Terrassen-Öl für Thermo-Kiefer sollte bei späteren Nacharbeiten immer nur mit dem gleichen Produkt überstrichen werden.

VERBRAUCH: Ca. 60–70 ml/m², d.h. 1 Liter Terrassen-Öl für Thermo-Kiefer reicht für ca. 15 m² geölte Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2–3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbarkeit des Anstriches.

REINIGUNG: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit Verdünnung oder Terpentinersatz reinigen.

LAGERUNG: Kühl, aber frostfrei.

INHALTSSTOFFE: Veredelte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Isoaliphate, Naturwachse, bleifreie Trockenstoffe, Pentanonoxim, Neodecansäure, Cobaltsalz, Eisenoxidpigmente.

WICHTIGE HINWEISE: Enthält Neodecansäure, Cobaltsalz. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN-Nr.: 080111. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 700 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 600 g/l VOC.

2,5 l e

